

Artikelnummer/Itemnumber: 449_30P

Edelstahlbügel Ø 48 mm, Oberfläche
geschliffen, zum Aufdübeln, mit
Bodenplatte Ø 120 mm, Lochkreis Ø 94
mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm,
Universalbügel, Gesamtbreite 300 mm

Stainless steel hoop Ø 48 mm,
Ground surface, for plugging down,
with base plate Ø 120 mm, pitch
circle Ø 94 mm, 3 holes Ø 14 mm,
Universal hoop, total width 300 mm



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

