

Artikelnummer/Itemnumber: 40151FB

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm stark
mit aufgeschweißter Stahlkappe inkl.
Bodenhülse Art.-Nr. 470.10
Gesamtlänge: ca. 1500 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
drei rot reflektierenden Streifen,
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm
thick with welded steel cap including
ground socket part-no. 470.10 total
length: approx. 1500 mm, hot-dip
galvanized and white coated with
three red reflecting stripes,
removable, with triangular lock




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

