





Article number / Artikelnummer: 470PB/1

EAN number / EAN: 4250384711771
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized / coated white, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

Absperrpfosten 70 x 70 mm ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, mit 1 Öse



Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized / coated white

Barrier post
square tube 70 x 70 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
stationary, to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- with 1 eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm ortsfest für Dübelbefestigung

Absperrpfosten

- Stahlrohr 70 x 70 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe
- 900 mm Überflur
- ortsfest, für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte 100 x 150 mm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- mit 1 Öse

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.



Technical specifications

Weight: 6 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 6 kg
Abmessungen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.