



Article number / Artikelnummer: 460VB/2

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable for padlock, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

EAN number / EAN: 4250384710019
Freight category / Frachtkategorie: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar für Vorhangschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen



Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable for padlock

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2,5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
removable, for padlock
lockable, with ground socket part-no. 460.60
approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- with 2 eyelets

Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar für Vorhangschloss

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
herausnehmbar, für Vorhangschloss
abschließbar, mit Bodenhülse Typ 460.60
ca. 400 mm Unterflur

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- mit 2 Ösen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.



Technical specifications

Weight: 7,5 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 7,5 kg
Abmessungen: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.