




Article number / Artikelnummer: 470FZB

EAN number / EAN: 4250384711702
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Absperrpfosten 70 x 70 mm herausnehmbar mit Dreikant oder Profilzylinder, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse



Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm removable, with Euro profile cylinder lock

Barrier posts
Square tube 70 x 70 mm
with steel cap
900 mm above ground
Removable, with Euro profile cylinder lock
three keys and triangular locking mechanism acc. With DIN 3223,
approx. 500 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- without eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm herausnehmbar mit Dreikant oder Profilzylinder

Absperrpfosten
Vierkantrrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel und Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung, mit
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- ohne Öse



Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 12 kg
Dimensions: 70 mm x 1400 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 12 kg
Abmessungen: 70 mm x 1400 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.