Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 4013_35FB

Drehbare Wegesperre, horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°). Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 3500 mm,

Swing barrier, barrier swings horizontally with no supporting post. Locking mechanism can be closed or opened using a pin latching automatically in four positions (every 90°). Swiveling post: steel tube Ø 102 mm, barrier arm: steel tube 60 x 40 mm, height: approx. 950 mm above ground, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting

39,00

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

Abb. 1

put the swing barrier onto the innertube till it is locked in the intended holes

2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

Abb. 2

3. die Bodenhülse mittig in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing the concrete and let it Cure adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto the ground sleeve till it's fixatet