

Artikelnummer/Itemnumber: 470FUKHB

Absperrpfosten, Vierkanthohr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Hebe- Kippmechanik, mit Blattfeder, selbststeinrastende Verriegelung inkl. Bodenhülse, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with lifting and tilting mechanism, with leaf spring, self-engaging lock, including ground socket, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

38,00



- 1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

- 4.** Umlegerichtung bestimmen

determine the tiltdirection

- 5.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 6.** Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

