

Artikelnummer/Itemnumber: 465_068P

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stützen Ø48 mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe Überflur: 800 mm, zum Aufdübeln

All-round tree and column protection, consisting of 2 plug-in pipe brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm for plugging into each other, hot-dip galvanised, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm, for surface dowelling

53,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

- 2.** Säulenschutz mittig auf die Fundamente positionieren

place the hoop in the Center of the foundations

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.
470.71

