

Artikelnummer/Itemnumber: 4013_35VB

Drehbare Wegesperre, horizontal
schwenkbare Schranke ohne
Auflagepfosten. Verriegelung
geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen
der selbsttätig einrastet und in vier
Stellungen verriegelt (alle 90°).
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm,
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum
Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbändern, Gesamtbreite: 3500 mm,

Swing barrier, barrier swings
horizontally with no supporting post.
Locking mechanism can be closed or
opened using a pin latching
automatically in four positions (every
90°). Swiveling post: steel tube Ø
102 mm, barrier arm: steel tube 60 x
40 mm, height: approx. 950 mm
above ground, for casting in
concrete, hot-dip galvanized and
white coated with red reflecting

39,00

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen
und langsam absenken, bis der Schließriegel
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

Abb. 1

put the swing barrier onto the innertube till it
is locked in the intended holes

2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig
in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in
the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen
und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure
adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die
einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto
the ground sleeve till it's fixated

Abb. 2

