



Article number / Artikelnummer: **52310FP**

EAN number / EAN: 4250384777593
Freight category / Frachtkategorie: B

Wheelbarrow Geselle type 25 mounted, flat pan 85 l, without pan support with PU wheel

Schubkarre Geselle Typ 25 montiert, Flachmulde 85 Liter, ohne Muldenstütze mit PU-Rad



Item description

Wheelbarrow Geselle type 25 mounted

Wheelbarrow Geselle type 25

For universal use on building sites and in the garden.

- Sturdy tubular frame made of Ø 33.7 x 1.5 mm, firmly welded
- with integrated tipping handle for more stable emptying of the skip
- optimally arranged handle positions (incl. plastic handles) for safe transportation with high loads
- painted finish
- sheet thickness: 1.0 mm

Customize our wheelbarrows:

Logo sign: 280 x 70 mm

Trough embossing: 330 x 100 mm

- flat pan 85 l
- without pan support with PU wheel

Artikeltext

Schubkarre Geselle Typ 25 montiert

Schubkarre Geselle Typ 25

Für den universalen Einsatz am Bau und im Garten.

- stabiler Rohrrahmen aus Ø 33,7 x 1,5 mm fest verschweißt
- mit integriertem Kippbügel für eine stabilere Entleerung der Mulde
- optimal angeordnete Griffpositionen (inkl. Kunststoffgriffen) für einen sicheren Transport mit hoher Belastung
- braun lackiert
- Blechstärke: 1,0 mm

Individualisieren Sie unsere Schubkarren:

Logoschild: 280 x 70 mm

Muldenprägung: 330 x 100 mm

- Flachmulde 85 Liter
- ohne Muldenstütze mit PU-Rad

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Schubkarre liegt im einfachen und effizienten Transport von Materialien auf Baustellen, in der Landwirtschaft sowie im Garten- und Landschaftsbau. Sie dient dazu, Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies oder Bauschutt sowie Werkzeuge und andere Materialien mit geringem Kraftaufwand zu bewegen. Durch ihre einrädrige Bauweise ermöglicht die Schubkarre eine hohe Wendigkeit und Flexibilität, auch auf unebenem Gelände. Ob im Bauwesen, bei Gartenarbeiten oder im privaten Gebrauch: Die Schubkarre ist eine vielseitige und unverzichtbare Lösung für den Materialtransport.



Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 680 mm x 1320 mm x 585 mm
Frame: painted in RAL 8017
Trough: hot-dip galvanized

Technische Daten

Gewicht: kg
Abmessungen: 680 mm x 1320 mm x 585 mm
Gestell: lackiert in RAL 8017
Mulde: feuerverzinkt

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.