

Artikelnummer/Itemnumber: 465_22WBG

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm, with cross bar, for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and yellow coated with black warning stripes

68,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

- 2.** Bügel in die vorgesehenen Wandhülsen stecken
siehe Abb. 1

put the loop into the Wallsleeves
see Abb. 1

- 3.** Bügel auf die gewünschte Oberfläche positionieren
siehe Abb.2

place the loop on the desired Surface
see Abb.2

- 4.** Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 5.** Löcher gemäß Punkt 4 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.
470.71

