

Artikelnummer/Itemnumber: 495_20B

Stil-Schutzgeländer, werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden.

Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben, Querholm, Stahlrohr Ø 33,7 mm Länge: 2000 mm, feuerverzinkt und anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), Querholm

Ornamental protective railing, assembled from prefabricated parts on site. The hinge joints make these railings very flexible to set up. The hinge joints can be set up vertically or horizontally up to 90°.

Powder-coated in common RAL colors, Cross bar steel tube Ø 33,7 mm, length: 2000 mm, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (metallic grey) Cross bar,




14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

