

Artikelnummer/Itemnumber: 470FUH

Absperrpfosten (Klapppfosten),
Vierkantröhr 70 x 70 mm, mit
Stahlkappe, 900 mm Überflur,
umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum
einbetonieren, mit Bodenhülse Typ
470.60, ca. 400 mm Unterflur,
feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70
mm, with steel cap, 900 mm above
ground, foldable, with triangular
locking mechanism, for casting in
concrete, with ground socket part-no.
470.60, approx. 400 mm below
ground, hot-dip galvanized, without
eyelet

38,00



- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben**

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdrreich**

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

- 4. Umlegerichtung bestimmen**

determin the tilt direction

- 5. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

