

Artikelnummer/Itemnumber: 477_05APBG

Rammschutzbügel, abnehmbar, mit Bodenplatten 160 x 180 mm zum Aufdübeln, für vorübergehende Öffnung/Sperrung von Zugängen. Der Schutzbügel wird aus den aufgedübelten Bodenplatten entnommen und bei Bedarf wieder eingeschoben und mit Innensechskantschrauben verriegelt, Gesamtbreite: 750 mm, Höhe Überflur: 650 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Anti-nudge hoop, removable, with base plates 160 x 180 mm for plugging down, for temporary opening/closing of access roads. The hoop is taken out of the plugged base plates and installed again and locked with hexagon socket screws when needed, total width: 750 mm, height above ground: 650 mm, powder-coated yellow with black warning stripes



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

