



Article number / Artikelnummer: 476Z+2

EAN number / EAN: 4250384728939
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, mit 2 Ösen



Item description

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm removable, with Euro profile cylinder lock

Barrier post
steel tube Ø 76 x 2,6 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
removable, with Euro profile cylinder lock
three keys, self-engaging lock,
with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized
- with 2 eyelets

Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm herausnehmbar mit Profilzylinderschloss

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur

- feuerverzinkt
- mit 2 Ösen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.



* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.