



**Article number / Artikelnummer: 414\_25**

EAN number / EAN: 4250384707101  
Freight category / Frachtkategorie: C

Stationary access barriers for bolting on site with top bar, hot-dip galvanized, total width: 2500 mm

Wegesperren feststehend zusammenschraubbar mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2500 mm



### Item description

Stationary access barriers for bolting on site with top bar

Stationary access barriers

For bolting on site, cluding bolts, consists of:  
2 stationary posts

Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm  
with ground anchor, below ground 400 mm

1 Cross bar

Square tube 60 x 40 mm  
with top bars

- hot-dip galvanized
- total width: 2500 mm

### Artikeltext

Wegesperren feststehend zusammenschraubbar mit Oberholm

Wegesperren feststehend

zusammenschraubbar, inkl. Schrauben  
mit Oberholm

- feuerverzinkt
- Gesamtbreite: 2500 mm

### Technical specifications

Weight: 23,5 kg

Dimensions: 110 mm x 2500 mm x 70 mm

material:  
S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

### Technische Daten

Gewicht: 23,5 kg

Abmessungen: 110 mm x 2500 mm x 70 mm

Material:  
S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Wegesperren liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Verkehrs- und Zugangswegen im öffentlichen und privaten Raum. Sie dienen dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern und bestimmte Bereiche kontrolliert zu schützen. Durch ihre robuste Bauweise und vielfältigen Ausführungen ermöglichen Wegesperren eine effektive Lenkung von Fahrzeug- und Personenverkehr. Ob auf Parkplätzen, Zufahrten, Betriebsgeländen oder in Grünanlagen: Wegesperren sind eine zuverlässige und langlebige Lösung für Sicherheit und Ordnung.



\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.