

Artikelnummer/Itemnumber: 464ZB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr, Ø 60 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
DB 703 beschichtet, herausnehmbar,
selbsteinrastende Verriegelung, mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40,
ca. 400 mm Unterflur, mit
Profilzylinderschloss und drei
Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard with decorative
groove made of round steel tube, Ø
60 mm, approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanised and
coated anthracite grey DB 703,
removable, self-locking, with hot-dip
galvanised ground socket type
460.40, approx. 400 mm below
ground, with profile cylinder lock and
three keys, without eyelet.




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

Abb. 1



earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

