



Article number / Artikelnummer: 35500Z

EAN number / EAN: 4250384740948
Freight category / Frachtkategorie: A

Folding barrier, Equipment for folding barrierconsisting of:2x adapter 35500A2x clamp 35500S4x roll 35500R2x set of screws

Absperrschere, Zubehör für die Absperrscheren bestehend aus: 2x Adapter (35500A) 2x Schelle (35500S)

Item description

Folding barrier

Folding barrier
designed for universal use, simple and set up immediately,
space-saving storage
by folding the riveted flat bars (30 mm x 5 mm) together, for
warning, the flat
bars have alternating coatings of red and white, stability of the
barrier is obtained
by the wide feet, total height: 1.00 m

- Equipment for folding barrierconsisting of:2x adapter 35500A2x clamp 35500S4x roll 35500R2x set of screws

Artikeltext

Absperrschere

Absperrschere

Für den universellen Einsatz konstruiert.

- sofort und einfach aufbaubar
- platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der vernieteten Flacheisen (30 mm x 5 mm) möglich
- zum Erzeugen einer Warnwirkung sind die Flacheisen jeweils im Wechsel rot und weiß beschichtet
- standfester Aufbau wird durch die breit aufgestellten Standfüße garantiert
- Gesamthöhe: 1,00 m

- Zubehör für die Absperrscheren bestehend aus: 2x Adapter (35500A) 2x Schelle (35500S)

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Absperrschere liegt in der flexiblen, schnell einsetzbaren und platzsparenden Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Innen- und Außenbereich. Durch ihre ausziehbare Konstruktion eignet sie sich ideal zur kurzfristigen Sperrung von Durchgängen, Gefahrenstellen oder Arbeitsbereichen. Ob in Lagerhallen, auf Baustellen, in öffentlichen Einrichtungen oder bei Wartungsarbeiten: Die Absperrschere ist eine praktische Lösung für temporäre Sicherheitsmaßnahmen, klare Wegeführung und effektive Zugangskontrolle.

Technical specifications

Weight: 2 kg
Dimensions: 120 mm x 170 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 2 kg
Abmessungen: 120 mm x 170 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.