



Article number / Artikelnummer: 493F+1

EAN number / EAN: 4250384728847
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube Ø 108 x 2,9 mm removable, with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, mit 1 Öse

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 108 x 2,9 mm removable, with triangular locking mechanism

Barrier posts
Steel tube Ø 108 x 2,9 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Removable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket
part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground

- hot-dip galvanized
- with 1 eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

- feuerverzinkt
- mit 1 Öse

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.