

Artikelnummer/Itemnumber: 40771

Parkplatzsperre, umlegbar, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800 mm, Überflur 500 mm, selbsteinrastende Verriegelung, umlegbar, mit Rundzylinder, drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Car-park barrier, foldable, Square tube 70 x 70 mm, with lateral round tube hoops, total width approx. 800 mm, above ground 500 mm, self-engaging lock, Foldable, with round cylinder, three keys, self-engaging lock, for casting in concrete, with welded-on ground anchor, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized with red reflecting stripes

37,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center of the foundation and determine the tilt direction

Abb. 2



3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

