



Article number / Artikelnummer: 460FB/2

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets



Item description


Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Removable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket
part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- with 2 eyelets

EAN number / EAN: 4250384709693
Freight category / Frachtkategorie: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen



Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- mit 2 Ösen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.



Technical specifications

Weight: 6,4 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated: polyeseter powder
suitable for exterior facades

Technische Daten

Gewicht: 6,4 kg
Abmessungen: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401 und Pulverbeschichtet:
Polyesterpulver geeignet für Außenfassaden

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.