

Artikelnummer/Itemnumber: 490FB+2

Alu-Stilpfosten, Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, mattschwarz (RAL 9005 matt) beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, mit 2 Ösen


Aluminium ornamental post Cast aluminium with steel rod core, approx. 900 mm above ground, coated matt black, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 460.40 approx. 400 mm below ground, with 2 eyelets



15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

Abb. 1



earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

