

Artikelnummer/Itemnumber: 465_066P

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stützen Ø48 mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt, Breite: 600 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Aufdübeln

Anti-nudge hoop for trees and posts, consisting of 2 plug-in tube brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm to be plugged into each other, hot-dip galvanised, width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm, to be dowelled in place

53,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Säulenschutz mittig auf die Fundamente positionieren

place the hoop in the Center of the foundations

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.
470.71

