

## Artikelnummer/Itemnumber: 464FB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus  
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm  
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau  
DB 703 beschichtet, herausnehmbar,  
selbsteinrastende Verriegelung mit  
feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40,  
ca. 400 mm Unterflur, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
ohne Öse

Ornamental bollard with decorative  
groove made of round steel tube Ø  
60 mm, approx. 950 mm above  
ground, hot-dip galvanised and  
anthracite grey DB 703 coated,  
removable, self-locking with hot-dip  
galvanised ground socket type  
460.40, approx. 400 mm below  
ground, with triangular lock  
according to DIN 3223, without  
eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length Ground sleeve +  
100mm  
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
geben

put 100mm gravel filling into  
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse =  
Oberkante Erdoberfläche  
siehe Abb.2

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

