

Artikelnummer/Itemnumber: 477_31PBG

Schutzwinkel 90°, Ø76 mm,
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Warnstreifen,
gleichschenkelig, Gesamtbreite: 350 mm,
Höhe Überflur: 1150 mm, für
Dübelbefestigung

Protective barriers 90°, hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes,
Anti-nudge hoop 90°, isocetes, total
width: 350 mm, height above ground:
1150 mm, to be fixed by plugs



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

