

Artikelnummer/Itemnumber: 4089Z

Edelstahlpfosten Ø 89 mm, Überflur ca. 900 mm, geschliffen, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post, above ground approx. 900 mm, Ø 89 mm Ground, removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

