

Artikelnummer/Itemnumber: 476_40

Bodenhülse aus Rundrohr,
feuerverzinkt, 400 m lang, mit Erdanker,
Ø 76 mm, für herausnehmbare
Absperrpfosten, mit
Verschließeinrichtung unserer Bauart

Ground socket of round tube, hot-dip
galvanized, 400 mm long, with
ground anchor, Ø 76 mm, for
removable barrier posts, with our
type of locking mechanism

31,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm


2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure