





Article number / Artikelnummer: 470UNHB

EAN number / EAN: 4250384711856
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with 8 mm triangular lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and red coated with three white reflecting stripes, without eyelet

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und beschichtet in rot mit drei weiß reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse



Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with 8 mm triangular lock

Barrier posts
Square tube 70 x 70 mm
900 mm above ground
Foldable, with 8 mm triangular lock
self-engaging lock, including an 8 mm triangular wrench
part-no. 4039

- for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized and red coated with three white reflecting stripes
- without eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss

Absperrpfosten
Vierkantrohr 70 x 70 mm
900 mm Überflur
umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm
Dreikantschlüssel Typ 4039

- zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur
- feuerverzinkt und beschichtet in rot mit drei weiß reflektierenden Leuchtstreifen
- ohne Öse



Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 11 kg
Abmessungen: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.