

Artikelnummer/Itemnumber: 477_70PBG

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, Doppelbügel, Gesamttiefe 460 mm, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 650 mm, für Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, Anti-nudge hoop, Double hoop, total depth 460 mm, total width: 1000 mm, height above ground: 650 mm, to be fixed by plugs

45,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln. siehe Abb.1 + 2

Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb.2

1. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

2. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

3. Bügel auf die Dübel setzen, und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels, and lock the post with the screws

