



Article number / Artikelnummer: 4711P+1

Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking mechanism, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized for serial systems (center post), with 1 eyelet

EAN number / EAN: 4250384745004
Freight category / Frachtkategorie: A

Absperrkettenpfosten 70 x 70 mm Schließmechanik mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt für Reihenanlage (Mittelpfosten), mit 1 Öse



Item description

Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking mechanism, with Euro profile cylinder lock

Barrier chain post
Square tube 70 x 70 mm
900 mm above ground
Locking mechanism, with Euro profile cylinder lock
with three keys
for plugging, with base plate 100 x 150 mm
or for mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized for serial systems (center post)
- with 1 eyelet

Artikeltext

Absperrkettenpfosten 70 x 70 mm Schließmechanik mit Profilzylinderschloss

Absperrkettenpfosten
Vierkantrrohr 70 x 70 mm
900 mm Überflur
Schließmechanik, mit Profilzylinderschloss
mit drei Schlüsseln
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

- feuerverzinkt für Reihenanlage (Mittelpfosten)
- mit 1 Öse

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Absperrkettenpfosten liegt in der sicheren, flexiblen und klar sichtbaren Abgrenzung sowie Lenkung von Bereichen im Innen- und Außenbereich. In Kombination mit Absperrketten ermöglichen sie eine schnelle Einrichtung von Sperrzonen, Laufwegen oder Sicherheitsabständen und helfen dabei, Personenströme gezielt zu steuern sowie unbefugten Zutritt zu verhindern. Ob auf Baustellen, Parkplätzen, in Lagerhallen oder bei Veranstaltungen: Absperrkettenpfosten sind eine praktische und vielseitige Lösung für Ordnung, Sicherheit und strukturierte Wegeführung.



Technical specifications

Weight: 6,5 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 6,5 kg
Abmessungen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.