




Article number / Artikelnummer: 470FUKHB

EAN number / EAN: 4250384715885
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism with lifting and tilting mechanism, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss mit Hebe- Kippmechanik, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse



Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism with lifting and tilting mechanism

Barrier post
Square tube 70 x 70 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, with lifting and tilting
mechanism, with leaf spring, self-engaging
lock, including ground socket

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- without eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss mit Hebe- Kippmechanik

Absperrpfosten
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, mit Hebe- Kippmechanik,
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung
inkl. Bodenhülse

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- ohne Öse



Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 11 kg
Abmessungen: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.