

## Artikelnummer/Itemnumber: 470F

Absperrpfosten (Feuerwehrrpfosten),  
Vierkantrrohr 70 x 70 mm, mit  
aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm  
Überflur, herausnehmbar, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung, mit  
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm  
Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70  
mm, with welded steel cap, 900 mm  
above ground, removable, with  
triangular locking mechanism acc.  
with DIN 3223, self-engaging lock,  
with ground socket part-no. 470.10,  
approx. 500 mm under ground,  
hot-dip galvanized, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length Ground sleeve +  
100mm  
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
geben

put 100mm gravel filling into  
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse =  
Oberkante Erdreich  
siehe Abb.2

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

