

Artikelnummer/Itemnumber: 4070Z

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Überflur
ca. 900 mm, Glasperlen gestrahlt,
herausnehmbar, selbsteinrastende
Verriegelung, mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 400 mm
Unterflur, mit Profilzylinderschloss und
drei Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post, above ground
approx. 900 mm, 70 x 70 mm,
Glass-bead blasted, removable,
self-engaging lock, with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
470.10, approx. 400 mm below
ground, with Euro profile cylinder
lock and three keys, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

