



Article number / Artikelnummer: **415_60ZPB**

EAN number / EAN: 4250384707415
Freight category / Frachtkategorie: D

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support,
clear width: 6000 mm, with Euro profile cylinder lock

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten,
lichte Weite: 6000 mm, mit Profilzylinderschloss



Item description

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier
with pneumatic spring and fixed pole support
Main support: Steel construction 120 x 80 mm
square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm
for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm
for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated
red, barrier arm can be fixed in open
and closed position
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with
base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes
Ø 20 mm for anchor
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium
tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the post support
Total width: Clear width + approx. 180 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 6000 mm
- with Euro profile cylinder lock

Artikeltext

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten

Handschanke
mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm
Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8
mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20
mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter
und geschlossener Schranke
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte
220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen
Ø 20 mm für Anker
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm
Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot
refl. Streifen
Verschluss am Auflagepfosten
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm
Höhe: ca. 950 mm Überflur

Empfehlung:
Seilzugverstärkung ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche
Stabilität.

- lichte Weite: 6000 mm
- mit Profilzylinderschloss

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Handschanke liegt in der
manuellen Kontrolle und Sperrung von Zufahrten,
Verkehrswegen und Zugängen. Sie wird eingesetzt, um den
Fahrzeug- oder Personenverkehr gezielt zu regulieren und
unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch die einfache Bedienung
per Hand ermöglicht die Handschanke eine flexible und
schnelle Öffnung sowie Schließung bei Bedarf. Ob auf
Parkplätzen, Betriebsgeländen, Baustellen oder privaten
Zufahrten: Die Handschanke ist eine zuverlässige und
wirtschaftliche Lösung für Zugangskontrolle und
Verkehrslenkung.



Technical specifications

Weight: 54 kg
Dimensions: 360 mm x 6180 mm x 957 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 54 kg
Abmessungen: 360 mm x 6180 mm x 957 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.