



Article number / Artikelnummer: 470UDHB+1

EAN number / EAN: 4250384772369

Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism, for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, with 1 eyelet

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 1 Öse

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism

Barrier post
square tube 70 x 70 mm
with steel cap
900 mm above ground
foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, top inside,
self-engaging lock

- for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- with 1 eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss

Absperrpfosten
Vierkantröhr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe
900 mm Überflur
umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, oben innenliegend,
selbsteinrastende Verriegelung

- zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- mit 1 Öse

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.