

Artikelnummer/Itemnumber: 40773B

Parkplatzsperre, umlegbar Vierkantröhr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm selbsteinrastende Verriegelung umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss mit einem 8 mm Dreikantschlüssel, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Car-park barrier, foldable Square tube 70 x 70 mm with lateral round tube hoops total width approx. 800 mm above ground 500 mm self-engaging lock Foldable, with 8 mm triangular lock white 8 mm triangular wrench, for casting in concrete with welded-on ground anchor, approx. 300 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

37,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center of the foundation and determine the tilt direction

Abb. 2



3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

