



**Article number / Artikelnummer: 40152BA**

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for setting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor

EAN number / EAN: 4250384754648

Freight category / Frachtkategorie: B

Absperrpoller Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtlänge: 2000 mm, mit Stahlkappe mit Betonanker



**Item description**

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for setting in concrete

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm,  
stationary, for casting in concrete

- hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes
- total length: 2000 mm
- with steel cap with concrete anchor

**Artikeltext**

Absperrpoller Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm ortsfest zum Einbetonieren

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm,  
ortsfest, zum Einbetonieren

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- Gesamtlänge: 2000 mm
- mit Stahlkappe mit Betonanker

**Verwendungszweck**

Der Verwendungszweck eines Stahlrohrpollers liegt in der robusten Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Schutzbereichen. Er wird eingesetzt, um Zufahrten zu kontrollieren, Fahrzeuge fernzuhalten und sensible Bereiche wie Gehwege, Gebäude oder Anlagen vor Anfahrtschäden zu schützen. Durch seine stabile Ausführung aus Stahl eignet sich der Stahlrohrpoller besonders für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Innenstädten, auf Betriebsgeländen oder in Fußgängerzonen: Der Stahlrohrpoller ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Verkehrslenkung und Schutz von Infrastruktur.



## Technical specifications

Weight: kg  
Dimensions: 152 mm x 2000 mm x 152 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

## Technische Daten

Gewicht: kg  
Abmessungen: 152 mm x 2000 mm x 152 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.