



Artikelnummer/Itemnumber: 460BG/1

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm gelb / schwarz,
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, mit 1 Öse

Barrier post steel tube Ø 60 x 2,5 mm yellow / black,
stationary, for casting in concrete with ground anchor,
with 1 eyelet



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen
Streifen, ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker, mit 1 Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur dauerhaften Sperrung von kleinen
Wegen für Fahrzeuge. Zur Abgrenzung von Gehwegen.
Mit einer Öse zur Befestigung von Ketten.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401
Pulverbeschichtet Polyesterpulver geeignet für
Außenbereiche

item description:

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
hot-dip galvanized and coated yellow with three black
stripes, stationary, for casting in concrete
with ground anchor, with 1 eyelet

designated purpose:

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.