

Artikelnummer/Itemnumber: 463_00

Baumschutzbügel, zum Einbetonieren,
Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, Gesamtbreite:
ca. 800 mm, Gesamthöhe: ca. 1450
mm, feuerverzinkt

Tree protection hoop, for casting in
concrete, steel tube $\varnothing$ 60 x 2,5 mm,
total width: approx. 800 mm, total
height: approx. 1450 mm, hot-dip
galvanized



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2



3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

