




Article number / Artikelnummer: 40321

EAN number / EAN: 4250384755157

Freight category / Frachtkategorie: B

Barrier bollard Steel tube Ø 323 x 5 mm stationary for setting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with welded steel cap

Absperrpoller Stahlrohr Ø 323 x 5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtlänge: 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe



Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 323 x 5 mm stationary for setting in concrete

Steel tube bollards Ø 323 x 5,0 mm
These heavy bollards can be used as crash guard, particularly in front of entrances, halls, gas stations, etc. They can also protect roof overhangs or serve as guiding bollards in front of ramps, gates, etc.
stationary, for casting in concrete

- hot-dip galvanized
- total length: 1500 mm
- with welded steel cap

Artikeltext

Absperrpoller Stahlrohr Ø 323 x 5 mm ortsfest zum Einbetonieren

Stahlrohrpoller Ø 323 x 5 mm
Diese schweren Poller sind als Anfahrerschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc. ortsfest, zum Einbetonieren

- feuerverzinkt
- Gesamtlänge: 1500 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe



Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Stahlrohrpollers liegt in der robusten Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Schutzbereichen. Er wird eingesetzt, um Zufahrten zu kontrollieren, Fahrzeuge fernzuhalten und sensible Bereiche wie Gehwege, Gebäude oder Anlagen vor Anfahrtschäden zu schützen. Durch seine stabile Ausführung aus Stahl eignet sich der Stahlrohrpoller besonders für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Innenstädten, auf Betriebsgeländen oder in Fußgängerzonen: Der Stahlrohrpoller ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Verkehrslenkung und Schutz von Infrastruktur.

Technical specifications

Weight: 20,9 kg
Dimensions: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 20,9 kg
Abmessungen: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.