

Artikelnummer/Itemnumber: 4042PB/1

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm, mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 60 x 120 mm und zwei Befestigungsbohrungen, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtbereich, mit 1 Öse

Barrier posts, steel tube Ø 42 x 2.5 mm, with plastic cap 900 mm above ground, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 60 x 120 mm and two holes for bolts, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, with 1 eyelet



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

Art.Nr.
470.71

